MAPEI

Primer FD

Preparat poprawiający przyczepność silikonowych mas uszczelniających

ZASTOSOWANIE
Primer FD jest preparatem poprawiającym przyczepność, przeznaczonym do stosowania z **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** i **Mapesil BM**. Może być stosowany na powierzchniach betonowych, drewnianych, metalowych, gumowych, z tworzyw sztucznych, powłokach malarskich, również do spoin narażonych na długotrwały kontakt z wodą.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Primer FD jest jednoskładnikowym, neutralnym preparatem gruntującym na bazie żywicy silikonowej. Ma postać żółtego przezroczystego płynu. Preparat należy nanosić na powierzchnie spoiny w jednej lub wielu warstwach, w zależności od chłonności podłoża, do uzyskania przezroczystej powłoki.

ZALECENIA
- **Primer FD** może być stosowany wyłącznie na podłożach nieodkształcalnych.

- Nie należy stosować **Primer FD** do kamienia naturalnego wrażliwego na występowanie plam.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie uszczelnianej spoiny powinny być mocne, suche, odkurzone, bez luźno związanych części oraz śladów zabrudzeń z olejów, smarów, wosku, starych powłok malarskich i rdzy.

Nakładanie Primer FD
Primer FD należy nanosić na powierzchnię małym pędzelkiem i pozostawić na kilka minut do wyschnięcia, aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika. Następnie przystąpić do aplikacji **Mapesil AC**, **Mapesil LM** lub **Mapesil BM**.

Masa uszczelniająca powinna zostać zastosowana jak tylko **Primer FD** wyschnie, jeszcze tego samego dnia.

ZUŻYCIE
Zużycie **Primer FD** zmienia się w zależności od chłonności podłoża i wynosi około 100-300 g/m^2.

OPAKOWANIA
Butelki 0,9 i 0,2 kg.

PRZECHOWYWANIE
Primer FD zachowuje trwałość przez 6 miesięcy jeżeli jest przechowywany w chłodnym i suchym miejscu (w temperaturze nie wyższej niż +25°C).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Primer FD jest łatwopalny – nie powinien być stosowany w pobliżu ognia i iskier. Podczas stosowania nie należy palić tytoniu.
Primer FD jest szkodliwy, wdychanie oparów rozpuszczalnika, dłuższe niż to konieczne podczas wykonywania prac, może spowodować senność, zawroty głowy i poważne uszkodzenie zdrowia.
Kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie.
Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować suchość i pękanie.
Występuje prawdopodobieństwo szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Zaleca się stosowanie odpowiednich środków

Primer FD

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Konsystencja:	przezroczysta ciecz
Kolor:	żółty
Gęstośc objętościowa (g/cm³):	0,92
Zawartość suchej substancji (%):	45
Lepkość (mPa•s):	1-2 (wirnik nr 1 - 100 obrotów na minutę)
Szkodliwość wg EC 1999/45:	szkodliwy, łatwopalny. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z paragrafem “Środki ostrożności i bezpieczeństwa” oraz z opisem na opakowaniu i w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej
Kod celny:	3208 90 19

ostrożności, noszenie rękawic i okularów ochronnych oraz zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniach, w których jest stosowany.
Więcej informacji w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej produktu.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

UWAGI

Pomimo, że powyższe dane techniczne i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy, to informacje te w każdym przypadku należy traktować jedynie jako orientacyjne i takie, które podlegają weryfikacji po okresie dłuższego stosowania danego wyrobu. W związku z powyższym, przed zamiarem zastosowania tego wyrobu, należy koniecznie sprawdzić czy jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania. W każdym też przypadku pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na żądanie oraz na stronach: www.mapei.pl oraz www.mapei.com

Nanoszenie Primer FD

MAPEI®
BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ

(PL) A.G. BETA

Przetwarzanie, powielanie, kopiowanie zamieszczonych w tej ulotce materiałów jest zabronione.

2913-4-2008